

Diadrain 60H

Omschrijving

De Diadrain 60H is een drainageplaat met een hoog bufferend vermogen voor water. Het is geschikt voor semi-intensieve en intensieve groendaken. De plaat is vervaardigd uit 'High Impact Polystyreen' wat de plaat erg bestand maakt tegen druksterkte en zeer duurzaam (fabrieksgarantie van 25jaar).

Het materiaal heeft een CE-markering en een brandklasse E. Het gepatenteerde design geeft een goede drukspreiding en minimaal verlies bij overlap.

Er ligt 264m² op een pallet

Technische gegevens

Hoogte	60	mm
Lengte plaat	1980	mm
Breedte plaat	940	mm
Materiaal	Recycling high impact polystyreen	
Kleur	Zwart	
Gewicht droog	2,20	kg/m ²
Druksterkte ongevuld	122	kN/m ²
Druksterkte gevuld	1320	kN/m ²
Waterbuffercapaciteit	30,45	l/m ²
Vulvolume	40	l/m ²
Waterafvoercapaciteit afschot 1%	2,06	l(mxs)
Waterafvoercapaciteit afschot 2%	3,34	l(mxs)
Waterafvoercapaciteit afschot 3%	4,81	l(mxs)
Waterafvoercapaciteit afschot 5%	8,55	l(mxs)
Overlappingsverlies	1,5	%
Brandklasse	E	

