

## Make Buildings Greener

## VLU 300

## Omschrijving

De VLU 300 is een beschermingsvlies voor extensieve groendaken. Het wordt onder de drainagelaag gebruikt. Best bedekken binnen de 1 maand na plaatsing. Het gaat gedurende minimum 80 jaar mee in de grond (ph 4-9 en temperatuur max 15°C)

Rollen van 2x50m

## Technische gegevens

Eigenschappen	EN ISO	Gemiddelde	tolerantie	
Gewicht	9864	295,00	-29,5/+29,5	g/m <sup>2</sup>
Waterdoorlatendheid	11058	32,00	-10,00	l/m <sup>2</sup> /s
Dikte bij 2kPa	9863-1	1,50	-0,30/+0,30	mm
Treksterkte MR	10319	25,00	-3,25	kN/m
Treksterkte DR	10319	25,00	-3,25	kN/m
Rek bij breuk MR	10319	55,00	-12,65/+12,65	%
Rek bij breuk DR	10319	65,00	-14,95/+14,95	%
Weerstand tegen perforatie dynamisch	13433	12,00	+0,30	mm
Weerstand tegen perforatie statisch	12236	4,20	-0,42	kN
Poriëngrootte	12956	62,00	-18,60/+18,60	μ
beschermingsklasse		GRK5		

