

Diadrain 25

Omschrijving

Diadrain 25 is een drainagelaag met een hoog water bufferend vermogen en tegelijkertijd kan zorgen voor een snelle afvoer van overtollig water. De platen worden gemaakt uit 'High Impact Polystyreen' waardoor ze erg duurzaam en bestand tegen hoge druklasten zijn.

Het materiaal heeft een CE Keuring en een Broof T2 brandklasse

Technische gegevens

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Hoogte | 25 | mm |
| Lengte plaat | 2020 | mm |
| Breedte plaat | 1100 | mm |
| Materiaal | Recycling high impact polystyreen | |
| Kleur | Zwart | |
| Gewicht droog | 1,36 | kg/m ² |
| Druksterkte ongevuld | 444 | kN/m ² |
| Druksterkte gevuld | >1000 | kN/m ² |
| Waterbuffercapaciteit | 11,80 | l/m ² |
| Volume | 13,50 | l/m ² |
| Waterafvoercapaciteit afschot 1% | 0,39 | l(mx) |
| Waterafvoercapaciteit afschot 2% | 0,57 | l(mx) |
| Waterafvoercapaciteit afschot 3% | 0,71 | l(mx) |
| Waterafvoercapaciteit afschot 5% | 0,91 | l(mx) |
| Overlappingsverlies | <1 | % |
| Brandklasse | Broof (T2) | |

