

Make Buildings Greener

VLF 150

Omschrijving

De VLF 150 is een filtervlies voor zowel extensieve als intensieve groendaken dat op de drainagelaag komt te liggen. Best bedekken binnen de 1 maand na plaatsing. Het gaat gedurende minimum 80 jaar mee in de grond (ph 4-9 en temperatuur max 15°C)

Rollen van 2x100m

Technische gegevens

Eigenschappen	EN ISO	Gemiddelde	tolerantie	
Gewicht	9864	150,00	-15,00/+15,00	g/m ²
Waterdoorlatendheid	11058	65,00	-20,00	l/m ² /s
Dikte bij 2kPa	9863-1	0,80	-0,16/+0,16	mm
Treksterkte MR	10319	12,00	-1,56	kN/m
Treksterkte DR	10319	12,00	-1,56	kN/m
Rek bij breuk MR	10319	45,00	-10,35/+10,35	%
Rek bij breuk DR	10319	60,00	-13,80/+13,80	%
Weerstand tegen perforatie dynamisch	13433	25,00	+6,30	mm
Weerstand tegen perforatie statisch	12236	2,00	-0,20	kN
Poriëngrootte	12956	70,00	-21,00/+21,00	μ
Beschermingsklasse		GRK3		

